



CABO DE ALUMÍNIO

T240 – Terminal Bimetálico 240mm – INSTRUFIBER

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

APLICAÇÕES

Terminal bimetálico de compressão 240mm indicado para conexão de cabos de alumínio a barramentos ou equipamentos de cobre, garantindo alta condutividade elétrica e proteção contra corrosão galvânica.

Fabricado com corpo em alumínio e anel em cobre estanhado, é instalado por compressão (crimpagem) e fixação por parafuso, proporcionando conexão segura e durável em barramentos de Cobre ou alumínio, quadros de distribuição, painéis elétricos industriais, sistemas de aterramento, instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais



240mm²

Imagem ilustrativa.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- **Tipo:** Terminal bimetálico de compressão 240mm
- **Seção do condutor CA:** 240mm²
- **Diâmetro do furo do anel/olhal (ØE):** 13,0 mm
- **Comprimento total (L):** 124,0 mm
- **Material:** Anel em cobre Eletrolítico (≥99,9%) e corpo em Alumínio (≥99,5%)
- **Método de fixação do cabo:** Compressão (crimpagem)
- **Fixação no barramento:** Parafuso / porca

IMPORTANTE!

É fundamental garantir a qualidade do cabo adquirido para assegurar a segurança do ambiente onde será utilizado. A compra de um produto sem certificação pode resultar em sobrecarga elétrica, reduzindo a vida útil do cabo, aumentando o consumo de energia e, em casos extremos, causando riscos de incêndio.