

**TEMPERATURA****HSIP44RRF220 – Indicador 48x48 entrada LINEAR, 2 reles, fonte – HSIP44RRF220 – INSTRUFIBER****DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

Indicador de Processo digital microprocessado, modelo IP44 é um instrumento para indicação de entrada linear, com DISPLAY DUPLO de 4 dígitos cada (9mm altura). Entrada configurável linear, que trabalha com sinal de entrada 0-10vcc, 0-5vcc, 1-5vcc, 4-20ma, Fonte 24vcc para transmissor. A indicação do processo é visualizada através de um display a LED com quatro dígitos em vermelho, controlado por 2(dois) reles de alarme SPST.

Aplicação

Transmissores de Pressão, Umidade, Nível, Temperatura / Indicação de Velocidade / Extrusoras / Injetoras / Sopradoras / Máquinas de embalagens / máquinas de corte-solda / fornos e estufas em geral / prensas de borracha e baquelite / sistemas de aquecimento / secadores e aquecedores / túnel de aquecimento / túnel de encolhimento / máquinas de calçados / máquinas Vacuum Forming / Quadros elétricos equipamentos para indústria alimentícia / seladoras / etc.

**Imagem ilustrativa.****Especificação Técnica**

- **Modelo:** HSIP44RRF-220
- **Função:** N/A
- **Tensão:** 90 a 250 vca/vcc
- **Frequência:** 48 a 62Hz
- **Sinal de Entrada Linear:** 0-10vcc, 0-5vcc, 1-5vcc, 4-20ma, etc
- **Umidade relativa do ar:** 30 a 95% (sem condensação)
- **Display:** 2 Display's com 4 dígitos cada (9mm de altura)
- **Saídas:** 2 reles de alarme SPST.
- **Formato:** Caixa plug-in em policarbonato
- **Alarme:** 2 Relés 5A/250Vca
- **Indicação:** Varias unidades de Engenharia, entre elas, Bar, Pa, KG, C° etc.
- **Padrão DIN:** 48x48mm
- **Peso:** 150 gramas
- **Certificação:** CE

IMPORTANTE!

É fundamental garantir a qualidade do cabo adquirido para assegurar a segurança do ambiente onde será utilizado. A compra de um produto sem certificação pode resultar em sobrecarga elétrica, reduzindo a vida útil do cabo, aumentando o consumo de energia e, em casos extremos, causando riscos de incêndio.