



Parâmetros do produto:

Sistema: Android 11

Memória de execução: 2G

Armazenamento integrado: 16G

Processador: CPU Super Strong Quad Core Cortex-A17, Frequência até 1,8 GHz

GPU: GPU ARM Mali-T764, suporta memória TE, ASTC e AFBC tecnologias de compressão

Hardware de aceleração 2D/3D de alto desempenho incorporado

Suporta decodificação rígida 4K, H.265 com profundidade de cor de 10 bits e HDMI2.0

Tela screen de exibição: tela de toque capacitiva ips de 5 polegadas 720*1280

Câmera: 1080P, detecção binocular ao vivo

Tamanho do produto: 100*100*65mm

Temperatura do ambiente de trabalho: 16 ° C a 30 ° C (usando mais de am condições de temperatura ambiente podem afetar a precisão, use com cuidado)

Transmissão de voz: suporta prompts de transmissão de voz.

Entrada de energia: DC12V 3A (adaptador de energia: 100V ~ 240V)

Conexão de rede: rede com fio RJ45, rede sem fio WIFI,

Rede 4G (opcional), dispositivoSuporta TCP/IP

A plataforma de rede distribui ou importa dados faciais, suportando a função de execução em uma única máquina no modo offline.

Ambiente de trabalho: interno, sem vento (garantindo que haja nenhuma fonte de calor elevado ou luz solar forte dentro do alcance de detecção do sonda)Iluminação, incluindo, mas não se limitando a luz solar direta, telhados metálicos, etc.)

Escopo e campo de aplicação do produto:

- (1) Campo de aplicação de medição de temperatura de reconhecimento facial
- (2) Ponto de controle de segurança em aeroporto ou fronteira
- (3) Porta de segurança de temperatura de fábrica ou prédio de escritórios
- (4) Sistema inteligente de reconhecimento facial de hotel