

## **CONECTOR RJ45 MACHO CAT.5E PARA CABO SÓLIDO E FLEXIVEL**

Aplicação	
Ambiente de	Interno
Instalação	
Ambiente de Operação	Não Agressivo
Compatibilidade	Cabo sólido e flexível
Identificação	Logotipo FCS no corpo do produto.
Rastreamento	Embalagem com código do produto, data de fabricação e contato do fabricante
Altura (mm)	8,0mm
Largura (mm)	11,7mm
Profundidade (mm)	21,5mm interno 22,5mm externo
Cor	Transparente
Tipo de Conector	RJ-45
Material do Corpo do Produto	Termoplástico não propagante a chama UL 94V-0
Material do Contato Elétrico	8 vias em bronze fosforoso com 50μin (1,27μm) de ouro e 100μin (2,54μm) de níquel
Tipo de Cabo	U/UTP
Diâmetro do condutor (mm)	· 26 a 22 AWG
Quantidade de Ciclos de Inserção	750
Temperatura de Operação (°C)	-10°C a +60°C





Temperatura de Instalação (°C)	20°C
Temperatura de Armazenamento (°C)	-40°C a +70°C
Peso (kg)	0,002kg
RoHS	Este produto está em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS: uma medida restritiva ao uso de metais pesados na fabricação dos produtos e relacionada à preservação do meio-ambiente.
Certificações	ANSI/TIA-568.2-D ISO/IEC 11801 UL E173971
Garantia	12 meses
Tipo de Embalagem	Pacotes plásticos com 500 peças
Lote Mínimo	1 pacote

Codificação



