

## CFOT-UT - SOHOPLUS

Construção	RoHS Compliant	
	Dielétrico	
	Tubo Loose	
Descrição	Cabo óptico formado por um tubo único central com capacidade máxima de 12 fibras.	
Aplicação	Ambiente de Instalação	Interno/Externo
	Ambiente de Operação	Subterrâneo em duto Eletrodutos e caixas de passagem subterrâneas
Normas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ABNT NBR 14772</li> <li>• ITU-T G 651</li> <li>• ITU-T G 652</li> </ul>	
Certificações	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anatel</li> </ul>	
Fibra Óptica	Fibras ópticas revestidas em acrilato curado com UV, que podem ser do tipo SM (Monomodo), MM (Multimodo) OM1 e OM2.	
Revestimento Primário da Fibra	Fibras ópticas revestidas em acrilato curado com UV.	
Identificação da Fibra	Fibra	Cor
	01	Verde
	02	Amarela
	03	Branca
	04	Azul
	05	Vermelha
	06	Violeta
	07	Marrom
	08	Rosa
	09	Preta
	10	Cinza
	11	Laranja
	12	Azul claro

**Unidade Básica** Tubo de material termoplástico preenchido com geleia.  
Tubo pode ser fornecido em diferentes cores.

**Elemento de Tração** Fibras dielétricas

**Cordão de Rasgamento** Um cordão de rasgamento (RIP CORD) incluído sob a(s) capa(s) do cabo.

**Capa Externa** Material termoplástico retardante à chama.

Classe de flamabilidade	Grau de proteção do cabo	Gravação
	Cabo óptico geral	COG

Características Físicas	Teste	Requisitos	Unidade	Fibras Monomodo	Fibras Multimodo
	Mecânicos	Deformação da Fibra por Tração no Cabo		Carga: 1xPeso do Cabo (N)	Máximo: 0,2% Tracionado 0,05% Repouso
Compressão			Mínimo 100 N/cm	≤ 0,1 dB	≤ 0,2 dB
Flexão Alternada			50 ciclos	≤ 0,1 dB	≤ 0,2 dB
Torção			10 ciclos	≤ 0,1 dB	≤ 0,2 dB
Dobramento			25 ciclos x 2 kgf	≤ 0,1 dB	≤ 0,2 dB
Impacto			20 ciclos x 1,5 kgf	Sem ruptura de fibras ópticas	
Ambientais	Ciclo Térmico do Cabo		-20 °C a +65 °C	≤ 0,1 dB/km	≤ 0,2 dB/km
	Penetração de Umidade		Coluna de água 1 m x 24 h	Não apresentar vazamento	

Dimensionais	CARACTERÍSTICA	UNIDADE	VALOR TÍPICO
	Número de Fibras Ópticas	Fibras	Até 12
	Diâmetro Externo Nominal	mm	5,7
	Massa Líquida Nominal	kg/km	30

Características Mecânicas e Ambientais	Raio mínimo de curvatura (mm)	- Durante a instalação: 15 x diâmetro do cabo - Após a instalação: 10 x diâmetro do cabo
	Carga máxima durante a instalação (kgf)	60
	Temperatura de operação	-20 °C a 65 °C

**Gravação** "SOHOPLUS CFOT-y-UT wF x z MÊS/ANO "Nome do Cliente" ANATEL nANATEL LOTE nL (\*\*)"

Onde:

y = Tipo de fibra óptica  
SM Para fibras monomodo  
MM Para fibras multimodo

w = Número de fibras ópticas (2, 4, 6, 8, 12)

x = Classe de flamabilidade - COG

z = Gravação adicional para fibra óptica especial:

G-652D	Para fibras SM ITU-T G.652.D
(50)	Para fibras multimodo 50µm (OM2)
(62.5)	Para fibras multimodo 62.5µm (OM1)

**MÊS/ANO** = Data de fabricação (MM/AAAA)

"**Nome do Cliente**" = Quando solicitado no Pedido de Compra\*

\*Sob consulta prévia para análise de viabilidade

**nANATEL** = Número da Certificação Anatel Aplicável

**nL** = Número do lote de fabricação

**(\*\*)** = Marcação Seqüencial Métrica xxxxxx m

---

<b>Tipo de Embalagem</b>	Bobina de madeira
<b>Comprimento Padrão</b>	Comprimento nominal por bobina: 2000m (SM) e 2100m (MM).  Sobre o valor nominal de cada lance é permitida uma tolerância de até $\pm 1\%$ sobre o comprimento do lance
<b>Observações</b>	Garantia: 12 meses

---

[Codificação](#)

