

ENERGIA ELÉTRICA – DISJUNTORES

D17944 – Disjuntor Din Bipolar 10A 3kA Curva C MDW Weg – INSTRUFIBER

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A linha de minidisjuntores WEG oferecem proteção contra sobrecarga e curto-circuito, atendendo as características de disparo curva C, conforme as normas NBR NM 60898 e NBR IEC 60947-2 tem como principal característica o disparo instantâneo para correntes entre 5 a 10 vezes a corrente nominal. Por isso, são aplicados na proteção de circuitos com instalação de cargas indutivas.

Os minidisjuntores WEG possuem o mecanismo de disparo livre, onde o disparo independe da posição da manopla e indicação do estado do disjuntor.



Imagem ilustrativa.

CARACTERÍSTICAS

- Curva de disparo: C
- Corrente nominal: 10A
- Número de polos: 2 Polos
- Tensão de emprego: 440Vca/250Vcc
- Frequência: 50/60 Hz
- Corrente (A): 10A
- Marca: WEG

IMPORTANTE!

É fundamental garantir a qualidade do cabo adquirido para assegurar a segurança do ambiente onde será utilizado. A compra de um produto sem certificação pode resultar em sobrecarga elétrica, reduzindo a vida útil do cabo, aumentando o consumo de energia e, em casos extremos, causando riscos de incêndio.