

**FIO PARA SOM****C01076 – Fio para Som Bicolor Polarizado 0,75mm – INSTRUFIBER**

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

APLICAÇÕES

Condutor recomendado para a ligação de equipamentos elétricos, como eletrodomésticos, aparelhos portáteis, luminárias e extensões elétricas.

0,75MM



Construção

Condutor: Formado por fios de cobre nu, têmpera mole e encordoamento classe 5 de acordo com a ABNT NBR NM 280.

Isolação: PVC/D 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características especiais para não propagação e autoextinção do fogo.

Imagem ilustrativa.

Norma Aplicável:

ABNT NBR NM 247-5 Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450-750 V, inclusive – Parte 5 – Cabos flexíveis (cordões) (IEC 60227-5, MOD).

Temperaturas máximas do condutor:

70°C em regime permanente;

100°C em regime de sobrecarga;

160°C em regime de curto-circuito.

IMPORTANTE!

É fundamental garantir a qualidade do cabo adquirido para assegurar a segurança do ambiente onde será utilizado. A compra de um produto sem certificação pode resultar em sobrecarga elétrica, reduzindo a vida útil do cabo, aumentando o consumo de energia e, em casos extremos, causando riscos de incêndio.