

ACOPLADOR ÓPTICO DUPLEX MULTIMODO SC - INSTRUFIBER

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Este acoplador duplex SC-SC UPC duplex é usado para acoplar dois conectores SC juntos e normalmente montados em um painel de distribuição ou caixa de parede. Ponteiras de cerâmica com capa protetora, de fácil instalação e fixação imediata em painéis. Os adaptadores possuem ponteiras de cerâmica, perfeitos para uso em caixas de junção, garantindo um ótimo desempenho e qualidade de ligação. Frames de distribuição óptico, instrumentos de teste, sistema de comunicação com fibra óptica, entre outros.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capa protetora

Material: ABS + metal

Cor: Bege

SC-SC duplex multimodo adaptador de fibra óptica

Embalagem: LC-LC adaptador de fibra

Perda de inserção (db): ≤ 0.20

Repetibilidade (db): ≤ 0.20

A intercambialidade (db): ≤ 0.20

Temperatura de operação: $25^{\circ}\text{C} \sim + 85^{\circ}\text{C}$

Temperatura de armazenamento: $25^{\circ}\text{C} \sim + 85^{\circ}\text{C}$

Em conformidade com as normas: IEC 61754-4, IEC 60784-14 e TIA 604-3, RoHS.

DIMENSÕES

Altura: 2 cm

Largura: 2,2 cm

Comprimento: 4 cm

