

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Maior nível de proteção para equipamentos sensíveis e estratégicos da sua empresa.

1. Queda de rede (Blackout);
2. Ruído de rede elétrica;
3. Sobretensão de rede elétrica;
4. Subtensão de rede elétrica;
5. Surtos de tensão na rede;
6. Correção linear de variação da rede elétrica;
7. Variação de frequência da rede elétrica;
8. Distorção harmônica da rede elétrica;
9. Afundamento de tensão (SAG).

### Tensão de entrada bivolt:

Produto compatível em todo território nacional, permitindo selecionar a tensão de entrada em 115V~ (FNT) ou 220V~ (FNT/FFT)

### Tensão de saída selecionável:

Permite configurar a tensão de saída através dos bornes EasyFix, reduzindo o tempo médio de instalação ou futura alteração de tensão.

### Isolação Galvânica:

Maior nível de proteção para seus equipamentos através de transformador isolador com blindagem eletrostática instalado internamente ao gabinete do nobreak (UPS). Obs.: disponível apenas para os modelos ISO

### Sistema Hot Swap de baterias:

Permite realizar a substituição das baterias sem a necessidade de desligar a carga crítica, eliminando a necessidade de paradas programadas da operação.

### Expansão de autonomia:

Permite expandir o tempo de autonomia utilizando os módulos de bateria externos, que podem facilmente ser conectados ao nobreak (UPS).

### Função economia de energia:

umenta a eficiência do sistema e reduz o consumo de energia elétrica.



**Topologia:** Online monofásico

**Forma de onda:** Senoidal pura