

Artigo n.º : 6SL3210-5BB22-2UV1
Article No. :



Ilustração semelhante
Figure similar

N.º pedido do cliente :
Client order no. :
N.º encomenda :
Order no. :
N.º oferta :
Offer no. :
Nota :
Remarks :

N.º item :
Item no. :
N.º com. :
Consignment no. :
Projeto :
Project :

Dados nominais Rated data

Entrada			
Input			
Número de fases	1 CA		
Number of phases			
Tensão de rede	200 ... 240 V -15 % +10 %		
Line voltage			
Frequência de rede	47 ... 63 Hz		
Line frequency			
Saída			
Output			
Número de fases	3 CA		
Number of phases			
Tensão estipulada	230V IEC	240V NEC ¹⁾	
Rated voltage			
Potência estipulada (LO)	2,20 kW	3,00 cv	
Rated power (LO)			
Potência estipulada (HO)	2,20 kW	3,00 cv	
Rated power (HO)			
Corrente estipulada (LO)	11,00 A	11,00 A	
Rated current (LO)			
Corrente estipulada (HO)	11,00 A	11,00 A	
Rated current (HO)			
Corrente estipulada (IN)	11,00 A		
Rated current (IN)			
Frequência de impulso	8,00 kHz		
Pulse frequency			
Frequência de saída	0 ... 550 Hz		
Output frequency			

Capacidade de sobrecarga Overload capability		
Sobrecarga baixa (LO) Low Overload (LO)		
110% de corrente nominal de saída por 60 s, tempo de ciclo de 300 s 110 % rated output current for 60 s, cycle time 300 s		
Sobrecarga alta (HO) High Overload (HO)		
150% de corrente nominal de saída por 60 s, tempo de ciclo de 300 s 150 % rated output current for 60 s, cycle time 300 s		

Dados técnicos gerais General tech. specifications

Factor de potência λ Power factor λ	0,72
Ângulo de deslocamento cos φ Offset factor cos φ	0,95
Eficiência η Efficiency η	0,98
Classe de filtro (integrada) Filter class (integrated)	não filtrado Unfiltered
Com chopper de travagem integrado With integrated braking chopper	No No

Comunicação Communication

Comunicação Communication	USS, Modbus RTU USS, Modbus RTU
------------------------------	------------------------------------

Entradas / saídas Inputs / outputs

Padrão de entradas digitais Standard digital inputs	
Número Number	4
Saídas digitais Digital outputs	
Número como inversor de relé Number as relay changeover contact	1
Número como transistor Number as transistor	1
Entradas analógicas Analog inputs	
Número Number	2 (utilizável como entrada digital adicional) 2 (Can be used as additional digital input)
Saídas analógicas Analog outputs	
Número Number	1



Ficha técnica para SINAMICS V20

Data sheet for SINAMICS V20

Artigo n.º : 6SL3210-5BB22-2UV1
Article No. :

Condições ambientais
Ambient conditions

Refrigeração Cooling	ventilador externo External fan
Altura de montagem Installation altitude	1.000 m (3.280,84 ft)

Temperatura ambiente
Ambient temperature

Operação ²⁾ Operation	-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
Armazenamento Storage	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

Humidade relativa do ar
Relative humidity

Operação, máx. Max. operation	95 %
----------------------------------	------

Ligações
Connections

Comprimento do cabo do motor, máx.
Max. motor cable length

Blindado Shielded	25 m (82,02 ft)
Sem blindagem Unshielded	50 m (164,04 ft)

Dados mecânicos
Mechanical data

Posição de montagem Mounting position	fixação em parede / construção compacta Wall mounting / side-by-side mounting
Grau de protecção Degree of protection	IP20 IP20
Tamanho Frame size	FSAD
Peso líquido Net weight	1,90 kg (4,19 lb)

Medidas
Dimensions

Largura Width	136,6 mm (5,38 in)
Altura Height	176,5 mm (6,95 in)
Profundidade Depth	158,8 mm (6,25 in)

Normas
Standards

Conformidade com as normas Compliance with standards	CE, cULus, C-Tick (RCM) CE, cULus, C-Tick (RCM)
Identificação CE CE marking	NE 61800-5-1 / NE 60204-1 e NE 61800-3 EN 61800-5-1 / EN 60204-1 and EN 61800-3

¹⁾ A corrente de saída e as indicações de potência são válidas para a gama de tensão de 220 V a 240 V
The output current and HP ratings are valid for the voltage range 220V-240V

²⁾ a partir de 40 °C, observar o derating
Please observe derating at temperatures of 40 °C or above