

ENERGIA ELÉTRICA – NOBREAK

NOL1006 – NOBREAK MONOFÁSICO ON LINE – DUPLA CONVERSÃO – SENOIDAL – INSTRUFIBER

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

MODELO: NOL1006

NCM: 8504.4040

POTENCIA: 6 KVA

TENSÃO DE ENTRADA: 220V (FNT ou FFT+/- 20%)

TENSÃO DE SAÍDA: 110V (FNT ou FFT +/- 1%)

TRANSFORMADOR ISOLADOR NA SAÍDA: INCLUSO

CONEXÃO DE SAÍDA: TIPO BORNES + 08 TOMADAS NBR 14136 (20 A)

COMPATÍVEL COM GRUPO GERADOR;

FREQUENCIA: 60Hz

BY PASS AUTOMÁTICO / MANUAL: INCLUSO

ENTRADA PARA MODULO DE BATERIAS EXTERNAS: INCLUSO

BANCO DE BATERIAS: BS009016

AUTONOMIA: 15 Minutos – Carga especificada pelo cliente;

DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO

- Sobretensão e Subtensão de saída;
- Curto circuito de saída;
- Sobrecarga;
- Sobrecorrente;
- Surtos
- Ruídos
- Transientes

PAINEL DE CRISTAL LÍQUIDO INTERATIVO

- Leds sinalizadores (Retificador/ Rede Reserva/Bateria/Inversor/ Chave Estática/ By-Pass);
- Modos de operação;
- Tensão de entrada;
- Corrente de entrada;



Imagem ilustrativa.

- Tensão de saída;
- Corrente de saída;
- Tensão de Bateria;
- Autonomia;
- Freqüência;
- Mensagens de alarme;
- Log de Eventos;

APLICAÇÕES

Computadores, CPDs e data centers.

Call centers.

Controle de processos industriais.

Equipamentos Médicos e Instalações Hospitalares.

Sistemas de telecomunicações.

Sistemas de transporte.

Sistemas de iluminação de emergência.

Sistemas de segurança.

Sistemas financeiros e de serviços