

3N0416 - CAIXA DE ATENDIMENTO CTO 3NETWORK - INSTRUFIBER

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A Caixa de Atendimento 3 Network foi projetada especialmente para a utilização em redes FTTH visando facilitar e agilizar as instalações. É feita para acomodação de splitters ópticos e até 27 fusões (24 para derivação e 3 para splitter). Possui 16 portas para cabos drop flat de diâmetro 2 x 3 mm, duas portas para entrada de cabos ópticos de 12 mm e duas portas de derivação para cabos de 9 mm. É resistente à chuva e à corrosão salina e possui proteção UV, ideal para uso externo.

VANTAGENS

Permite acomodar simultaneamente: 2 splitters ópticos PLC 1x2, 1x4, 1x8, 1x16, 2x2, 2x4, 2x8 ou 2x16 e 1 splitter óptico desbalanceado FBT;

Suporta até 16 acopladores ópticos;

Permite instalação de até 2 cabos de derivação;

Possui raio de curvatura maior que 30 mm, evitando atenuações ópticas;

Suporta fixação em paredes, postes e cordoalhas;

Suporta aplicação de 10 kgf nos cabos drop flat;

Suporta aplicação de 44 kgf nos cabos principais;

Resiste à umidade e aos raios ultravioletas;

Resiste a grandes variações de temperatura;

Especificações Técnicas

Capacidade máxima: 2 cabos principais, 16 atendimentos, 2 derivações e 27 fusões;

Dimensões: 23 cm x 18,5 cm x 10,3 cm (A x L x P);

Peso: 1 kg;

Material: corpo de plástico de engenharia;

Partes metálicas de aço inoxidável;

Cor: preto, azul, amarelo, vermelho, verde e laranja.

Grau de proteção: IP65;

Temperatura de operação: -25 °C a +75 °C;



Informações Adicionais

APLICAÇÃO

– Rede de acesso FTTx;

GARANTIA

– 12 meses.

ACESSÓRIOS

– Kit instalação: 4 abraçadeiras de nylon, 4 protetores de emenda e 2 abraçadeiras metálicas.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

– Suporte plástico para reserva técnica.