

ENERGIA ELÉTRICA – DISJUNTORES

D14096 – DISJUNTOR DIN BIPOLAR 16A 5KA CURVA C SIEMENS – INSTRUFIBER

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A linha de minidisjuntores 5SL1 é destinada para instalações residenciais, prediais, comerciais e infraestrutura de pequeno/médio porte, tais como hotéis, bancos, mercados etc. Para facilitar a entrada de cabos, os dispositivos são equipados com terminais (bornes) em formato retangular para a acomodação conjunta de barramentos e fios/cabos com seção transversal desde 0,75 mm² até 35 mm².

Informações técnicas e características

Norma: NBR NM 60898-1

Tensão de operação:

Min. 24Vca

Máx. 250~440 Vca

Capacidade de interrupção:

NBR NM 60898-1

127/220Vca: 5kA

220/380Vca: 3kA

NBR IEC 60947-2

127/220Vca: 5kA

220/380Vca: 4,5kA

Seção máxima dos condutores

Fios e cabos: 0,75~35mm

Cabos flexíveis com terminal: 0,75~25mm

Temperatura ambiente (°C): -25 ~ +45, ocasi

Corrente (A): 16^a

Marca: Siemens

Pólos: Bipolar



Imagem ilustrativa.

IMPORTANTE!

É fundamental garantir a qualidade do cabo adquirido para assegurar a segurança do ambiente onde será utilizado. A compra de um produto sem certificação pode resultar em sobrecarga elétrica, reduzindo a vida útil do cabo, aumentando o consumo de energia e, em casos extremos, causando riscos de incêndio.