

CDFO16S02-1 - CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO FIBRA ÓPTICA 16 PORTAS - INSTRUFIBER

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Emenda, divisão e distribuição das fibras podem ser realizadas com a CDFO16S02-1, enquanto ela fornece proteção e acomodação adequada para a construção de redes FTTx.

Ideal para uso interno e externo em instalações em postes (BAP), a Caixa de Terminação Óptica CDFO16S02-1 é utilizada como ponto de terminação do cabo backbone para conectar com o Cabo Drop Low Friction na rede de sistemas de comunicação FTTx. Além disso, possui estrutura com travas de fechamento e suportes para cabos e para emenda óptica.



Garantia

Garantia de 3 meses.

Contra defeitos de fabricação

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Capacidade Máxima da Caixa: 12 Fibras

Portas: 2 portas de $\varnothing 13\text{mm}$

16 Portas Específicas para Drop Low Friction de 2 x 3mm

Material: PC+ABS, à prova de umidade, água, poeira e antienvelhecimento

Grau de Proteção: IP66

Permite Aterramento

Painel para 16 Adaptadores Ópticos SC

Permite Conexão de Splitter Óptico Mini Module: 1x4, 1x8 ou 1x16, 2x4, 2x8 ou 2x16

Temperatura de Operação: $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$

Umidade Relativa: $\leq 85\%$ ($+30^{\circ}\text{C}$)

Pressão Atmosférica: 70KPa $\sim$ 106KPa

Dimensões (A x L x P)

Altura: 293 mm

Largura: 219 mm

Comprimento: 84 mm

Peso Bruto: 1,6Kg