

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

CONDUTORES BIPOLAR

100% Cobre Extra-flexível 26AWG isolados com PEBD nas cores Preto e Vermelho

Instale com segurança em residências e comércios sempre com o melhor resultado na imagem para CFTV Analógico HD para sistemas TVI, CVI e AHD. Condutores central e bipolares extra flexíveis, permitindo mobilidade nas instalações com tubos de difícil acesso.

A blindagem única garante a melhor eficiência do mercado removendo interferências externas.

Informações Técnicas

Condutor Central: 100% Cobre 26AWG

Isolação: PE Expansão a Gás 2,30mm \pm 0,10mm

Blindagem: Trança com fios de Liga/Cobre 0,127mm

Capa: PVC 75°C Anti-Chama

Classe de Chama: CM

Dimensional nominal sobre a Capa: 3,80mm | 6,60mm

Condutores Bipolar: 100% Cobre Extra-flexível 26AWG isolados com PEBD nas cores Preto e Vermelho

Massa Líquida Nominal: 1,64 kg/100m

Informações Transmissão

Velocidade de Propagação: 75%

Impedância Característica: 75 Ω \pm 15 Ω

Perda por Retorno: -15dB

Atenuação (dB/100m):

- 5Mhz | 5,35dB

- 20Mhz | 10,72dB

- 30Mhz | 13,14dB

- 40Mhz | 15,18dB

- 50Mhz | 16,98dB

- 100Mhz | 24,07dB

- 210Mhz | 35,00dB

