

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A x L x P

28,8 x 20,5 x 54,0

FATOR DE POTENCIA 0,65

Forma de onda senoidal por aproximação.

- › Estabilizador interno com 4 estágios de regulação.
- › Filtro de linha interno.
- › Modelos bivolt automático.
- › Bateria interna alta capacidade e maior tempo de autonomia.
- › Permite expansão de autonomia.
- › Battery Saver: prolonga a vida útil da bateria.
- › Microprocessado: Microprocessador RISC de alta velocidade com memória Flash, integrando diversas funções periféricas, aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico.
- › Função TRUE RMS: Analisa corretamente os distúrbios da rede elétrica permitindo a atuação precisa do equipamento.
- › Autoteste: Ao ser ligado, o UPS testa todos os circuitos internos e a presença de aterramento.
- › Autodiagnóstico de bateria: Informa o momento certo de trocar a bateria.
- › Recarregador Strong Charger: Permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga, inclusive com o UPS desligado.
- › Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC Start).
- › Circuito desmagnetizador: Garante o valor de tensão adequado na saída do UPS para equipamentos de informática e similares (cargas não lineares).
- › Alarme audiovisual para queda de rede, subtensão, fim do tempo de autonomia, final de vida útil da bateria, sobretensão, potência excedida e sobretemperatura.
- › Botão liga/desliga temporizado com função Mute.
- › Conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao UPS.
- › Bargraph de LEDs que indica o nível de carga da bateria ou a potência de saída.

