

ID7210 - BAFOMETRO TRIAGEM RAPIDA TIPO BASTAO ID7210 - INSTRUFIBER

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

E o processo de medição pode ser suspenso a qualquer momento, conforme necessário

Faixa de medição 0 ~ 200mg/100mL BAC

Sensibilidade TAS 1mg/100mL

Unidade de medição Mg/L(BrAC),mg/mL(BAC) opcional

Modo de exibição Uma tela colorida OLED de 1,29 polegadas

Botão de pressão

Quatro chaves: chave de luz vermelha e azul, chave de detecção de álcool, chave de iluminação,

Apito chave, função de quatro teclas é independente

Certeza de Meditação em uma concentração de gás padrão de 50mg / 100mL BAC:

A. Quando a distância do sopro é inferior a 5cm: $\pm 5,0$ mg / 100mL

B. Distância de sopro de ar de 5 ~ 10cm: $\pm 6,0$ mg / 100mL

C. A distância de sopro do ar é maior que 10cm: $\pm 10,0$ mg/100mL

Parâmetro Ajustável em 1 ~ 15 segundos

Condição ambiental Faixa de temperatura operacional: 0 ~ 50 graus

Humidade ambiental: 20 ~ 98%

Pressão atmosférica: 600 ~ 1.400 hPa

Bateria 18650 bateria de lítio: 4.35V / 3000mAh, que pode ser continuamente bebida e testada por mais de 500 vezes

Peso 263g inclui uma bateria

Dissipação

A operação normal é 120mA, luz em 300mA

Sensor Sensor de célula de combustível

Função lanterna Luz branca brilhante

Luz vermelha e azul é muitas vezes brilhante, estroboscópica, função de flash interativa pode ser arbitrariamente trocado

Tamanho Comprimento * diâmetro: 261 mm * 45 mm

Modo de economia de energia: O instrumento é desligado automaticamente por 5 minutos sob o teste de bebida

Estado, e o modo de lanterna e bastão não são desligados automaticamente

