

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Bobina de Cabo Coaxial Dupla Blindagem 4mm 2x26 80% Malha 300M Conduiti 4mm + Bipolar

Coaxial Bipolar Híbrido: Homologado ANATEL sob nº 0037-14-3359. Indicado para CFTV instalação de câmeras em elevadores e equipamentos de vídeo com alimentação de 12V. Instale com segurança em residências e comércios sempre com o melhor resultado na imagem para CFTV Analógico HD. Condutores central e bipolares extra flexíveis, permitindo mobilidade nas instalações com tubos de difícil acesso. A Dupla blindagem garante a melhor eficiência do mercado removendo interferências externas.

RESISTÊNCIA ELÉTRICA 173Ω/km - Impedância $75\Omega \pm 5\Omega$ - VOP $75\Omega \pm 5\Omega$

CONDUTOR CENTRAL EXTRA FLEXÍVEL 100% COBRE OU SIMILAR 26AWG

ISOLAÇÃO POLIETILENO EXPANDIDO À GÁS COM DIMENSIONAL DE $2,30\text{MM} \pm 0,10\text{MM}$

BLINDAGEM TRANÇA COM FIOS DE LIGA/COBRE NU 0,127MM COM 66%

BLINDAGEM ADICIONAL FITA DE POLIÉSTER ALUMINIZADA APLICADA 100%

CAPA EXTERNA PVC 75°C NÃO PROPAGANTE A CHAMA CLASSE CM COM DIMENSIONAL DE $4,0\text{MM} \pm 0,20\text{MM} \times 7,0\text{MM} \pm 0,20\text{MM}$

BIPOLAR EXTRA FLEXÍVEIS 100% COBRE 6 FIOS X 0,145MM ISOLADOS COM PEAD NAS CORES PRETO E VERMELHO

