

CATÁLOGO DE PRODUTOS

INSTRUFIBER

Fibra Óptica Cabo Rede Instrumentação Energia Ferramenta



STAR BRAZIL

CONDUTORES ELÉTRICOS

CABOS FLEXÍVEIS E RÍGIDOS



ROLO BOBINA

Cabo Flexível 450/750V

Norma: NBR NM 247-3
Encordoamento: Classe 5
Condutor: Cobre eletrolítico
Cobertura: PVC-A an chamas 70°C
Bitolas: 0,50mm – 300,00mm



ROLO BOBINA

Cabo Flexível HEPR 0,6/1kv

Norma: NBR 7286
Encordoamento: Classe 5
Condutor: Cobre
Isolação: HEPR 90°C ou EPR 105°C
Cobertura: PVC 90°C ST2
Bitolas: 1,50mm – 240,00mm Singelo
2,3,4 e 5 vias do 1,50mm – 16,00mm



ROLO BOBINA

Cabo Flexível Atox 750V


Norma: NBR 13248
Encordoamento: Classe 2 e 5
Condutor: Cobre
Isolação: LSHF/A 70°C
Bitolas: 1,50mm – 300,00mm



ROLO BOBINA

Cabo Flexível Atox 0,6/1 kv 90°


Norma: NBR 13248
Encordoamento: Classe 2 e 5
Condutor: Cobre
Isolação: HEPR 90°C
Cobertura: PVC ATOX 90°C Não halogenados
Com Baixa
Emissão de Fumaça
Bitolas: 1,50mm – 300,00mm



ROLO BOBINA

Cabo Rígido 450/750V

Norma: NBR NM 247-3
Encordoamento: Classe 2
Condutor: Cobre
Isolação: PVC – A 70°C An chama
Bitolas: 1,50mm – 50,00mm



ROLO BOBINA

Cabo HEPR Rígido 0,6/1kv


Norma: NBR 7286
Encordoamento: Classe 2
Condutor: Cobre
Isolação: HEPR 90°C
Cobertura: PVC 90°C
Bitolas: 10,00mm – 300,00mm



ROLO BOBINA

Cabo NU Rígido Classe 2 Tempera mole, meio duro e duro

Norma: NBR 5349-6524
Condutor: Cobre
Bitolas: 10,00mm – 300,00mm



ROLO BOBINA

Cabo PP 300/500V

Norma: NBR NM 247-5
Encordoamento: Classe 5
Condutor: Cobre
Isolação: PVC-D 70°C
Cobertura: PVC – ST5
Bitolas: 2 – 5 vias de 0,50mm – 10,00mm



ROLO CARRETEL BOBINA

Cordão Paralelo 300v

Norma: NBR NM 247-5
Encordoamento: Classe 5
Condutor: Cobre
Cobertura: PVC-D 70°C
Bitolas: 0,50mm – 4,00mm



ROLO BOBINA

Cabo Controle

Norma: 7289
Encordoamento: Classe 4 e 5
Condutor: Cobre
Isolação: PVCA
Cobertura: PVC/ST1
Bitola: 2-20 Vias de 0,50mm - 6,00mm
Bitola: 21-25 Vias de 0,50mm - 2,50mm



ROLO BOBINA

Cabo Manga

Norma: 7289
Encordoamento: Classe 5
Condutor: Cobre
Isolação: PVCA
Cobertura: PVC/ST1
Bitola: 2, 3, 4 e 8 Vias 22 AWG
Bitola: 2, 3 e 4 Vias 24 AWG
Bitola: 3, 4, 5, 8, 10 e 14 Vias 26 AWG



Cores da Isolação:
ROLO BOBINA

Cabo Solartech


Norma: NBR 16612/NBR-NM-280/EC-60228
Encordoamento: Classe 5
Condutor: Cobre estanhado
Isolação: HEPR
Cobertura: PVC ATOX
Bitolas: 4,00mm – 6,00mm – 10,00mm



Cores da Isolação:
ROLO BOBINA

Cabo de Incêndio

Norma: NBR17240
Condutor: Cobre
Encordoamento: Classe 2
Isolação: PVC 105°C
Dreno: Cobre estanhado
1ªBlindagem: Poliéster
2ªBlindagem: Alumínio
Cobertura: PVC 105°C
Bitolas: 2, 3 e 4 vias.



Cores da Isolação:
ROLO CARRETEL

Cabo de Alta Tensão


Condutor: Cobre eletrolí co
Isolação: PEAD
Cobertura: PVC/A 70°C / An chama
Bitolas: 5mm



Cores da Isolação:
ROLO CARRETEL

Cabo Coaxial RGC 59 & 06 75 OHMS

Condutor: Aço cobreado
Isolação: EPE / Expandido
Cobertura: PVC/A An chama
1ªBlindagem: Fita de poliéster e alumínio aderida ao dielétrico
2ªBlindagem: Trança em fio de liga de alumínio
Malhas: 67% e 95%
Opção de tripolar disponível.



Cores da Isolação:
ROLO CARRETEL

Coaxial RF


Condutor: Alumínio Cobreado
Isolação: PEBD
Cobertura: PVC an chamas



Cores da Isolação:
ROLO CARRETEL

Cabo CCI

Condutor: Alumínio Cobreado
Isolação: PEAD
Cobertura: PVC an chamas 70°C
Bitolas: 0,40mm – 0,50mm
Pares: 1,2,3,4,5,6,8,10 pares.



Cores da Isolação:
ROLO CARRETEL

Cabo de Alarme Mul cores

Condutor: Alumínio cobreado
Isolação: PEAD
Cobertura: PVC 70°C
Bitolas:
2 vias 0,40mm – 0,50mm
4 vias 0,40mm – 0,50mm
6 vias 0,40mm – 0,50mm
10 vias 0,40mm – 0,50mm



Cores da Isolação:
ROLO CARRETEL

Fio Telefônico FE

Condutor: Aço cobreado
Cobertura: PVC 70°C
Bitolas: 0,87mm



Cabo Cat5e

Norma: NBR14703

Condutor: Cobre eletrolítico

Isolação: PEAD

Cobertura: PVC An chamas 70°C / Polimérico

Bitolas: 0,51mm

Opção de blindagem disponível

SELO ANATEL



Cabo Cat6

Norma: NBR14703

Condutor: Cobre


Isolação: PEAD

Cobertura: PVC an chamas 70°C / Polimérico

Bitolas: 0,57 mm

Opção de blindagem disponível

SELO ANATEL



Cabo CFTV

Condutor: CCA

Isolação: PEAD

Cobertura: PVC an chamas 70°C / Polimérico

Bitolas: 0,45mm




Cabo Bicolor/ Cristal 12v

Condutor: Cobre ou Alumínio cobreado

Isolação: PVC Cristal

Bitolas: 0,30; 1,50; 0,75; 1,00; 1,50; 2,50; 4,00



Cabo Power

Condutor: Cobre

Isolação: PVC Cristal

Bitolas: 4,00mm – 50,00mm

CABOS

ESPECIAIS