



ATERRAMENTO

C20551 – Conector p/ Aterramento a Compressão Tipo C 35~70mm / 16~70mm – INSTRUFIBER

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

APLICAÇÕES

Finalidade: Emenda ou derivação cabo-cabo. Indicado para fios e cabos CS - COPPERSTEEL e cobre.

Características: Conexão por compressão. Alta resistência à corrosão. Pode ser enterrado diretamente no solo ou concreto.

Aplicação: Sistemas de aterramento residenciais, prediais, industriais, em redes de transmissão e distribuição de energia, subestações e em telecomunicações.

Material: Liga de cobre, fornecido com composto antióxido INTELTROX-Cu.

Normas de Referência: ABNT NBR-5370 / UL-467 / UL-486A 486B / IEEE-837



Imagem ilustrativa.

Condutor Principal:

- mm²: 35~70
- AWG/MCM: 2 - 2/0

Derivação:

- mm²: 16~70
- AWG/MCM: 6 - 2/0

Ferramenta de Aplicação: AY-96/CY-96/AHM-400/AHB-400

Dimensões (mm): 19X39X19

IMPORTANTE!

É fundamental garantir a qualidade do cabo adquirido para assegurar a segurança do ambiente onde será utilizado. A compra de um produto sem certificação pode resultar em sobrecarga elétrica, reduzindo a vida útil do cabo, aumentando o consumo de energia e, em casos extremos, causando riscos de incêndio.