



ATERRAMENTO

C20552 – Conector p/ Aterramento a Compressão Tipo C 95~120mm / 95~120mm – INSTRUFIBER

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- **Finalidade:** Emenda ou derivação cabo-cabo. Indicado para fios e cabos CS - COPPERSTEEL e cobre.
- **Características:** Conexão por compressão. Alta resistência à corrosão. Pode ser enterrado diretamente no solo ou concreto.
- **Aplicação:** Sistemas de aterramento residenciais, prediais, industriais, em redes de transmissão e distribuição de energia, subestações e em telecomunicações.
- **Material:** Liga de cobre, fornecido com composto antióxido INTELTROX-Cu.
- **Normas de Referência:** ABNT NBR-5370 / UL-467 / UL-486A 486B / IEEE-837



Imagem ilustrativa.

CONDUTOR PRINCIPAL

- mm²: 95~120
- AWG/MCM: 3/0 – 250

DERIVAÇÃO

- mm²: 95~120
- AWG/MCM: 3/0 – 250

Ferramenta de Aplicação: AY-96/CY-96/AHM-400/AHB-400

Dimensões (mm): 22X49X24

IMPORTANTE!

É fundamental garantir a qualidade do cabo adquirido para assegurar a segurança do ambiente onde será utilizado. A compra de um produto sem certificação pode resultar em sobrecarga elétrica, reduzindo a vida útil do cabo, aumentando o consumo de energia e, em casos extremos, causando riscos de incêndio.