

CB402 - TERMO-HIGRO-ANEMÔMETRO-LUXÍMETRO-ALTÍMETRO-BARÔMETRO - INSTRUFIBER

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O CB402 Termo-Higro-Anemômetro-Luxímetro-Altímetro-Barômetro é um instrumento portátil e realiza medições multi parâmetros, temperatura, umidade, ponto de orvalho, temperatura do vento, velocidade do vento, barômetro, altitude e luminosidade.

Seu visor é iluminado através da função (backlight), também é possível visualizar as medições de diversos modos: numérico, gráfico e tabela. Registra os valores máximos, mínimos e média, além de permitir a visualização simultânea de até 3 grandezas, (configurável pelo usuário).

RECURSOS EM DESTAQUE

- Visor iluminado (backlight).
- Realiza medições de vários parâmetros como: temperatura, umidade, ponto de orvalho, temperatura do vento, velocidade do vento, barômetro, altitude e luminosidade.
- Função de economia de dados (Salva dados manualmente e automaticamente).
- Registros de máxima, mínima e média.
- Possui memória de armazenamento para até 200 registros.
- Indicação do nível de carga no display.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parâmetro	Faixa de medição	Resolução	Exatidão
Temperatura Ambiente	-20 a 60°C	0.1°C	±1°C
Umidade Relativa do Ar	0 a 100%UR	0.1%UR	±5%UR
Ponto de Orvalho (Dew Point)	-40 a 60°C	0.1°C	±2°C
Vento Frio (Wind Chill)	-40 a 10°C	0.1°C	±2°C
Velocidade do Vento	0.7 a 30 m/s	0.1 m/s	±3%
Pressão Barométrica	300 a 1100 hPa	0.1 hPa	±1 hPa
Altitude	-500 a 9000 m	1 m	---
Iluminamento	0 a 55000 Lux	1 Lux	±3%

Temperatura de operação -20 a 60°C

Umidade de operação 0 a 100%UR (sem condensação)

Alimentação 2 x CR2032 (3V)

Dimensões 48 x 122 x 21 mm

Peso 200 g

ITENS FORNECIDOS

- 2 baterias CR2032.
- 1 Alça de apoio.
- 1 Manual de instruções.

