



# CABOS DE SOLDA



IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O cabo de solda é altamente flexível e projetado para suportar tensões de até 750V. Composto por fios de cobre eletrolítico nu de encordoamento classe 6, possui isolamento em neoprene, um material resistente que suporta temperaturas de até 90°C.

Sua função principal é conduzir a corrente elétrica entre a máquina de solda e o eletrodo, garantindo uma soldagem eficiente e segura. O revestimento em neoprene protege contra agentes externos, como óleos, solventes e intempéries, além de oferecer alta resistência à abrasão.

Nossos produtos são normatizados, fabricado 100% em cobre, com certificações de qualidade e laudos técnicos que garantem sua confiabilidade.

### OPÇÕES: COR DA CAPA EXTERNA

Preto

### OPÇÕES: COR DAS VIAS INTERNAS

Sem vias internas

### OPÇÕES: TEMPERATURA DE ISOLAÇÃO

90 Graus

### OPÇÕES: TENSÃO

750 Volts

#### IMPORTANTE!

É fundamental garantir a qualidade do cabo adquirido para assegurar a segurança do ambiente onde será utilizado. A compra de um produto sem certificação pode resultar em sobrecarga elétrica, reduzindo a vida útil do cabo, aumentando o consumo de energia e, em casos extremos, causando riscos de incêndio.



# CABOS DE SOLDA

## NÚMEROS DE VIAS DISPONÍVEIS

- 1 Via

## BITOLAS DISPONÍVEIS

- 16,00 mm<sup>2</sup>
- 25,00 mm<sup>2</sup>
- 35,00 mm<sup>2</sup>
- 50,00 mm<sup>2</sup>
- 70,00 mm<sup>2</sup>
- 95,00 mm<sup>2</sup>
- 120,00 mm<sup>2</sup>
- 150,00 mm<sup>2</sup>

## OPÇÕES DE BLINDAGEM

SEM BLINDAGEM

### IMPORTANTE!

É fundamental garantir a qualidade do cabo adquirido para assegurar a segurança do ambiente onde será utilizado. A compra de um produto sem certificação pode resultar em sobrecarga elétrica, reduzindo a vida útil do cabo, aumentando o consumo de energia e, em casos extremos, causando riscos de incêndio.