



X1S/X1SP/X1SG Teléfono IP Empresarial Básico

El X1S/X1SP/X1SG es un teléfono IP empresarial básico con pantalla a color. Con todas las características VoIP necesarias y algunas otras características extendidas como Auriculares EHS, que le permiten brindar a los usuarios una experiencia cómoda y de alta calidad a un precio asequible..

Características Principales

- ☒ 2 Líneas SIP, conferencia de 3 vías, SIP hotspot
- ☒ Directorio local de 1000 contactos, identificador de llamada, llamada en espera, transferir llamada
- ☒ Pantalla de matriz de punto 128x48
- ☒ Audio HD no viva-voz e handset
- ☒ Compatible con auriculares inalámbricos EHS
- ☒ Puertos Duales, PoE incorporado (Gigaethernet, solo X3SG)
- ☒ Soporte con 2 ángulos ajustables de 40 y 50 grados
- ☒ Compatible con las principales plataformas:: 3CX, Asterisk, Broadsoft, Metaswitch, Elastix, Avaya, etc.



Modelo	Tela	Rede	PoE	Fonte
X1S	matriz de puntos 128x48	10/100Mbps	×	✓
X1SP	matriz de puntos 128x48	10/100Mbps	✓	—
X1SG	matriz de puntos 128x48	10/100/1000Mbps	✓	—

Especificaciones

- 2 Líneas SIP
- Audio HD
- PoE Incorporado (únicamente X1SP / X1SG)
- Pantalla de visualización de matriz de puntos 128x48
- Pantalla de matriz de puntos de 128x48 con retroiluminación
- Soporte de mesa / pared (se requieren piezas adicionales para la instalación en la pared)
- Fuente de alimentación externa opcional
- Admite varios idiomas: Portugués, Inglés, Español, etc.

Funciones Principales

- Directorio Local (1000 contactos)
- Directorio Remoto (XML/LDAP, 1000 contactos)
- Registro de llamadas (entrada / salida / perdidas, 600 registros)
- Llamadas filtradas por lista negra / blanca
- Indicación de mensaje de voz en espera (VMWI)
- Teclas de función programables DSS
- Sincronización de tiempo de red
- Compatible con los auriculares inalámbricos Plantronics (con el cable Plantronics APD-80 EHS)
- Compatible con auriculares inalámbricos Jabra (con cable Fanvil EHS20 EHS)
- Soporte para grabación de llamadas (a través del servidor)
- Action URL / Active URI
- uaCSTA

Funciones de Chamada

- Enviar Llamada / Atender / Rechazar
- Silenciar / activar sonido (micrófono)
- Colocar llamada en espera / reanudar
- Llamada en espera
- Interfone
- Pantalla de identificación de llamadas
- Speed dial
- Llamada anónima (ocultar identificador de llamadas)
- Desvío de llamadas (incondicional / ocupado / sin respuesta)
- Transferencia de llamada (asistida / ciega)
- Estacionar llamada / Recuperar llamada (a través del servidor)
- Remarcado

- No Molestar
- Respuesta automática
- Mensaje de voz (a través del servidor)
- Conferencia de 3 vías
- Línea directa
- Hot desking

Audio

- Micrófono / altavoz de voz HD (auricular / altavoz, respuesta de frecuencia 0 ~ 7 KHz)
- Handset HAC
- Muestreo de banda ancha ADC / DAC 16KHz
- Códec de ancho de banda reducido:: G.711a/u, G.726-32K, G.729A/B, iLBC, G723.1(Opcional)
- Codec de banda ancha: G.722, Opus, AMR-WB
- Cancelador de eco acústico full-duplex (AEC)
-
- Detección de actividad de voz (VAD) / Generación de ruido de confort (CNG) / Estimación de ruido de fondo (BNE) / Reducción de ruido (NR)
- Cancelador de pérdida de paquete (PLC)
- Jitter Buffer Adaptador Dinámico
- DTMF: In-band, Out-of-Band – DTMF-Relay (RFC2833) / SIP INFO

Red

- Física: 10/100 Mbps (X1S/X1SP), 10/100/1000Mbps (X1SG) Ethernet, puerto de red dual para conectar PC
- Modo IP: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- Configuración de IP: Estático / DHCP / PPPoE
- Autenticación: 802.1x
- VPN: L2TP / OpenVPN
- VLAN
- LLDP
- QoS
- RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)

Protocolos

- SIP v1 (RFC2543)/SIP2.0 sobre UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- LLDP

- PPPoE
- 802.1x
- L2TP
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

Gestión y Mantenimiento

- Auto-Aprovisionamiento via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069
- Portal de gestión web
- Información del paquete basado en la web
- Exportar / Importar Configuración
- Exportar / Importar Directorio
- Actualización de firmware
- Syslog

Especificaciones Físicas

- Pantalla de matriz de puntos de 128x48 con retroiluminación
- Flash/RAM : 8M/16M
- Teclado: 34 teclas, incluye
 - 4 Teclas Programables
 - 9 Teclas de Función (Llamada en espera/Transferencia/Conferencia/Directorio /MWI/Headset/Rediscado)
 - Teclas de línea (con luz indicadora de LED)
 - 4 Teclas de navegación

- 1 Tecla OK para aceptar
- 12 teclas de dígitos estándar para discado
- 3 Teclas de control de volumen (aumentar / disminuir / silenciar (micrófono))
- 1 Tecla alta-voz
- 1 Handset HD (RJ9)
- 1 Handset de cable estándar RJ9
- Cable Ethernet 1.5M CAT5
- Rack trasero
- Luz indicadora de status (rojo)
- Puerto dual RJ9: 1xHandset, 1xHeadset
- Puerto dual RJ45: 1xRed, 1xPC (conectar a la red)
- 1 cerradura de seguridad
- Fuente de entrada de alimentación DC: 5V/0.6A
- Consumo de energía: reposo 0,9~1,65W, Pico 1,8~2,95W
- Temperatura de trabajo: 0~45℃
- Humedad de trabajo: 10~95%
- Instalación:
 - Soporte de mesa
 - Soporte de pared (se necesitan piezas adicionales)
- Color: Negro
- Dimensiones del dispositivo:
 - Soporte de mesa (Angulos 1): 169x186.3x174.5 mm
 - Soporte de mesa (Angulos 2): 169x177.6x183.7 mm
 - Soporte de pared: 169x115.6x212.5 mm
- Dimensiones de embalage: 274x215x68 mm
- Dimensioes CTN externas: 450x360x294 mm (10 PCS)

Compatibilidad:

								
								

www.fanvil.com

Add: 4F, Block A, Building 1#, GaoXinQi Hi-Tech Park (Phase-II), 67th District, Bao'An, Shenzhen, China

Tel: +86-755-2640-2199 Fax: +86-755-2640-2618 Email: sales@fanvil.com

