

ALCOEASY A20 BAFÔMETRO COM IMPRESSORA INTEGRADA - INSTRUFIBER

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O AlcoEasy A20 Bafômetro com impressora integrada foi projetado para realizar detecção do nível de álcool, por meio do sensor de célula combustível que não reage a outras substâncias. Através da impressora integrada, o usuário pode imprimir o teste realizado logo após sua medição. Vale destacar que o AlcoEasy A20 Bafômetro com impressora integrada armazena os testes em sua memória com capacidade para 50.000 testes e possui software para monitoramento das medições realizadas.

Se destaca por seu alto nível de qualidade e tecnologia Touch Screen com display colorido proporcionando praticidade e agilidade em seu manuseio

Possui capacidade de autonomia de bateria para realizar aproximadamente 1.000 testes. (Após término da bateria, basta recarregar o equipamento). Dispensa uso de pilhas.

RECURSOS EM DESTAQUE

- Resultado de aferição imediato.
- Impressora acoplada no próprio bafômetro.
- Função de medição passiva.
- Desligamento automático após inatividade.
- Possui lanterna e caneta Stylus.
- Aviso de calibração vencida.
- Indicação do nível de bateria.
- Alta capacidade de armazenamento (50.000 medições).
- Display Touch Screen.
- Autonomia para até 1.000 medições por carga.

Observações:

Garantia de 12 meses.



Acessórios Fornecidos:

- 1 Certificado de calibração
- 1 Bolsa para transporte e armazenamento.
- 1 Cabo para transmissão de dados.
- 1 Carregador veicular.
- 1 Fonte Carregador.
- 1 Alça de apoio.
- 1 Manual de operação em português.
- 6 bobinas para impressão dos resultados obtidos.
- 1 Caneta Stylus

ALCOEASY A20 BAFÔMETRO COM IMPRESSORA INTEGRADA - INSTRUFIBER**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

Faixa de medição	0-550mg/100ml
Tempo de amostragem	5 a 15 segundos
Modo de trabalho	Ativo e Passivo
Capacidade de armazenamento	50.000 medições
Capacidade de medições por carga	1.000 medições
Unidades de medição	- mg/100ml BAC - %(g/L) BAC - %(g/100ml) BAC - ug/100ml BrAC - mg/l BrAC
Idiomas	Inglês e Português
Recursos Adicionais	Caneta Stylus, Lanterna e Impressora acoplado
Display	LCD Touchscreen colorido (65.000 cores)
Temperatura de Armazenagem	- 30o C à 70o C
Temperatura de Operação	Recomendado de 0o C à 40o C
Tipo de alerta	Sonoro e Visual
Resultado	Imediato
Alimentação	Bateria recarregável de Li-ion 7,4V 2000mAh