

### APTC-OTDRSCX-X – BOBINA DE LANÇAMENTO PARA TESTE COM OTDR - INSTRUFIBER

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Caixa Selada, Conectorizada com fibra nua Mono Modo ( SM/G652 )

Usada em testes de redes ópticas com OTDR para eliminação de Zona Morta

Bem conhecida como Bobina de Lançamento

NCM. 8479.89.99

Fibra SM 9/125 com faixa de 1310/1550 nm

Atenuação máxima : 0.4 ~ 0.3 dB/KM

## Formatos disponíveis :

**APTC-OTDRSCA-1** = SC ( APC ) x SC ( APC ) com 1Km

**APTC-OTDRSCA-2** = SC ( APC ) x SC ( APC ) com 2Km

**APTC-OTDRSCU-1** = SC ( UPC ) x SC ( UPC ) com 1Km

**APTC-OTDRSCU-2** = SC ( UPC ) x SC ( UPC ) com 2Km

**APTC-OTDRSCUA-1** = SC ( UPC ) x SC ( APC ) com 1Km

**APTC-OTDRSCUA-2** = SC ( UPC ) x SC ( APC ) com 2Km

Consulte nossa equipe de vendas para outros cumprimentos, opções de fibra e conector.

