

CAT 5E U/UTP - CAPA SIMPLES



CONDUTOR: CONSTITUÍDO COM FIO DE COBRE ELETROLÍTICO DE ALTA PUREZA, COM BITOLA 24 AWG (0.51MM) 100% COBRE
COBERTURA: REVESTIMENTO NÃO PROPAGANTE A CHAMA (PVC), CLASSIFICADO COMO CMX
APLICAÇÃO: DESENVOLVIDO PARA INSTALAÇÕES INTERNAS
CORES: ● ● ● ●

CAT 5E U/UTP DUPLA CAPA



CONDUTOR: CONSTITUÍDO COM FIO DE COBRE ELETROLÍTICO DE ALTA PUREZA, COM BITOLA 24 AWG (0.51MM) 100% COBRE
COBERTURA: REVESTIMENTO NÃO PROPAGANTE A CHAMA (PVC), CLASSIFICADO COMO CMX
APLICAÇÃO: DESENVOLVIDO PARA INSTALAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS QUE REQUER UMA DURABILIDADE MAIOR
CORES: ●

CAT 5E F/UTP BLINDADO



CONDUTOR: CONSTITUÍDO COM FIO DE COBRE ELETROLÍTICO DE ALTA PUREZA, COM BITOLA 24 AWG (0.51MM) 100% COBRE
COBERTURA: REVESTIMENTO NÃO PROPAGANTE A CHAMA (PVC), CLASSIFICADO COMO CMX
BLINDAGEM: FITA ALUMINIZADA PARA GARANTIR MELHOR EFICIÊNCIA NA PROTEÇÃO CONTRA AS INTERFERÊNCIAS ELETROMAGNÉTICAS
APLICAÇÃO: DESENVOLVIDO PARA INSTALAÇÕES INTERNAS
CORES: ● ●

CAT 5E F/UTP DUPLA CAPA BLINDADO



CONDUTOR: CONSTITUÍDO COM FIO DE COBRE ELETROLÍTICO DE ALTA PUREZA, COM BITOLA 24 AWG (0.51MM) 100% COBRE
COBERTURA: REVESTIMENTO NÃO PROPAGANTE A CHAMA (PVC), CLASSIFICADO COMO CMX
BLINDAGEM: FITA ALUMINIZADA PARA GARANTIR MELHOR EFICIÊNCIA NA PROTEÇÃO CONTRA AS INTERFERÊNCIAS ELETROMAGNÉTICAS
APLICAÇÃO: DESENVOLVIDO PARA INSTALAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS QUE REQUER UMA DURABILIDADE MAIOR
CORES: ●

CAT 6 U/UTP - CAPA SIMPLES



CONDUTOR: CONSTITUÍDO COM FIO DE COBRE ELETROLÍTICO DE ALTA PUREZA, COM BITOLA 23 AWG (0.57MM) 100% COBRE
COBERTURA: REVESTIMENTO NÃO PROPAGANTE A CHAMA (PVC), CLASSIFICADO COMO CMX
APLICAÇÃO: DESENVOLVIDO PARA INSTALAÇÕES INTERNAS
CORES: ● ● ● ●

CAT 6 U/UTP DUPLA CAPA



CONDUTOR: CONSTITUÍDO COM FIO DE COBRE ELETROLÍTICO DE ALTA PUREZA, COM BITOLA 23 AWG (0.57MM) 100% COBRE
COBERTURA: REVESTIMENTO NÃO PROPAGANTE A CHAMA (PVC), CLASSIFICADO COMO CMX
APLICAÇÃO: DESENVOLVIDO PARA INSTALAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS QUE REQUER UMA DURABILIDADE MAIOR
CORES: ●

CAT 6 F/UTP BLINDADO



CONDUTOR: CONSTITUÍDO COM FIO DE COBRE ELETROLÍTICO DE ALTA PUREZA, COM BITOLA 23 AWG (0.57MM) 100% COBRE
COBERTURA: REVESTIMENTO NÃO PROPAGANTE A CHAMA (PVC), CLASSIFICADO COMO CMX
BLINDAGEM: FITA ALUMINIZADA PARA GARANTIR MELHOR EFICIÊNCIA NA PROTEÇÃO CONTRA AS INTERFERÊNCIAS ELETROMAGNÉTICAS
APLICAÇÃO: DESENVOLVIDO PARA INSTALAÇÕES INTERNAS
CORES: ● ●

CAT 6 F/UTP DUPLA CAPA BLINDADO



CONDUTOR: CONSTITUÍDO COM FIO DE COBRE ELETROLÍTICO DE ALTA PUREZA, COM BITOLA 23 AWG (0.57MM) 100% COBRE
COBERTURA: REVESTIMENTO NÃO PROPAGANTE A CHAMA (PVC), CLASSIFICADO COMO CMX
BLINDAGEM: FITA ALUMINIZADA PARA GARANTIR MELHOR EFICIÊNCIA NA PROTEÇÃO CONTRA AS INTERFERÊNCIAS ELETROMAGNÉTICAS
APLICAÇÃO: DESENVOLVIDO PARA INSTALAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS QUE REQUER UMA DURABILIDADE MAIOR
CORES: ●