



FIBRA ÓPTICA

3N0616LN – CAIXA DE ATENDIMENTO CTO LITE 16 PORTAS 3NETWORK NACIONAL – 3N0616LN – INSTRUFIBER

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A CTO de Fibra 3 Network foi projetada especialmente para a utilização em redes FttH visando facilitar e agilizar as instalações. Feita para acomodação de splitters ópticos e até 40 fusões, possui 16 portas para cabos Drop Flat de 2 x 3 mm, duas portas para entrada de cabos ópticos de 7 – 16 mm e quatro portas de derivação para cabos de 6 – 12 mm. É resistente à chuva, à corrosão salina e possui proteção a raios UV, ideal para uso externo. Garantida pela Homologação da Anatel, nossa Caixa de Terminação Óptica tem os níveis mais altos de qualidade e tecnologia.

Opção de modelo com travas coloridas! Cores disponíveis: verde, vermelho, azul, laranja e amarelo.



Imagem ilustrativa.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Homologada na Anatel;
- Pode acomodar splitters ópticos Plc 1x4, 1x8, 1x16, 2x4, 2x8, 2x16;
- 16 portas para cabos Drop Flat de 2 x 3 mm;
- 2 portas para entrada de cabos ópticos de 7 – 16 mm;
- 4 portas de derivação para cabos de 6 – 12 mm;
- Bandeja com raio de curvatura maior que 30 mm, evitando atenuações ópticas;
- Suporta fixação em paredes, postes e cordoalhas;
- Acomoda até 16 acopladores ópticos;
- Permite instalação de até 4 cabos de derivação;
- Suporta aplicação de 10 kgf nos cabos Drop Flat;
- Suporta aplicação de 44 kgf nos cabos principais;
- Resiste à umidade e a raios ultravioletas;
- Resiste a grandes variações de temperatura;
- Permite o acréscimo de uma bandeja extra para acomodação de fusões.

IMPORTANTE!

É fundamental garantir a qualidade do cabo adquirido para assegurar a segurança do ambiente onde será utilizado. A compra de um produto sem certificação pode resultar em sobrecarga elétrica, reduzindo a vida útil do cabo, aumentando o consumo de energia e, em casos extremos, causando riscos de incêndio.



FIBRA ÓPTICA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ANATEL: 07395-18-11072

- Quantidade: 6 unidades por embalagem;
- Acompanha um kit de instalação com: 2 m tubo de transporte, 20 tubetes protetores de emenda, 6 abraçadeiras, 4 parafusos, 4 buchas, 10 cintas plásticas;
- Capacidade máxima: 40 fusões (com bandeja extra) e 16 cabos Drop Flat;
- Dimensões: 29 cm x 23 cm x 12 cm (A x L x P);
- Peso: 1,5 kg.

CONDIÇÕES DE USO

- Temperatura de operação: até 70°C
- Método de instalação: Embutido, em dutos ou trilhos
- Ambientes recomendados: Residenciais, comerciais e industriais

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- Rede de acesso FttH;
- Redes de telecomunicações;
- Redes de Catv;
- Redes de comunicação de dados;
- Redes locais.

ACESSÓRIOS

- Acessórios para instalação em poste;
- Acessórios para instalação em cordoalha;
- Bandejas extras para acomodação de fusões;
- Protetores termocontráteis;
- Chapa de ancoragem de cabos de derivação, 4 braçadeiras metálicas e 16 protetores de emenda.