

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Este cabo é ideal para CFTV, com sua dupla blindagem é o melhor cabo para seu projeto, sendo fabricado em fio de cobre nu flexível que garante uma melhor qualidade de sinal.

RESISTÊNCIA ELÉTRICA 173Ω/km - Impedância $75\Omega \pm 5\Omega$ - VOP $75\Omega \pm 5\Omega$

CONDUTOR CENTRAL EXTRA FLEXÍVEL 100% COBRE OU SIMILAR 26AWG

ISOLAÇÃO POLIETILENO EXPANDIDO À GÁS COM DIMENSIONAL DE $2,30\text{MM} \pm 0,10\text{MM}$

BLINDAGEM TRANÇA COM FIOS DE LIGA/COBRE NU $0,127\text{MM}$ COM 66%

BLINDAGEM ADICIONAL FITA DE POLIÉSTER ALUMINIZADA APLICADA 100%

CAPA EXTERNA PVC 75°C NÃO PROPAGANTE A CHAMA CLASSE CM COM DIMENSIONAL DE $4,0\text{MM} \pm 0,20\text{MM} \times 7,0\text{MM} \pm 0,20\text{MM}$

BIPOLAR EXTRA FLEXÍVEIS 100% COBRE 6 FIOS X $0,145\text{MM}$ ISOLADOS COM PEAD NAS CORES PRETO E VERMELHO

ANATEL – Produto regularizado com certificação número 06923-21-11616

