



BAFÔMETRO ETILÔMETRO

INTERLOK303 – BAFOMETRO COM BLOQUEIO DE IGNICAO INTERLOK303 – INSTRUFIBER

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

APLICAÇÕES

Aplicação estendida: O dispositivo pode interagir com o MDVR integrado por meio de Interface RS232 e pode enviar resultados de testes, fotos e vídeos para a nuvem plataforma de gerenciamento para gerenciamento de dados através da rede 4G do host MDVR.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Sensor eletroquímico (Sensor de Célula de Combustível)
- Tempo de sopro de cerca de 6 segundos
- Fluxo de sopro de cerca de 10L/min
- Detecção de interrupção de fluxo de sopro
- Contador de teste para exibir o número operado
- Tela colorida 240 * 240TFT de 1,54 polegadas
- Faixa de exibição: 0,00- 0,20%BAC (2,00‰ ou 1,00mg/L)
- Mostrar "HI" se estiver acima da faixa de exibição
- Precisão: +/-0,05‰ a 0,50‰
- Memória: 10 últimos registros
- 5 boquilhas incluídas
- Tempo de aquecimento: 10 a 15 segundos
- Tempo de teste: 10 segundos
- Repita o teste: menos de 60 segundos.
- Exceder o ponto de alarme emitirá um som de alarme e mudar a cor da luz indicadora
- Ponto de alarme seletivo para 0,02%, 0,05% ou 0,08% por cento de serviços
- Unidade de medida seletiva para %, ‰, mg/L
- Fonte de alimentação: fonte de alimentação DC9-36V
- Operação: -10°C ~ 50°C ou 14°F ~ 122°F
- Temperatura de armazenamento: -20°C ~ 60°C ou -4°F~140°F
- Tamanho: 140x55x27mm



Imagem ilustrativa.

IMPORTANTE!

É fundamental garantir a qualidade do cabo adquirido para assegurar a segurança do ambiente onde será utilizado. A compra de um produto sem certificação pode resultar em sobrecarga elétrica, reduzindo a vida útil do cabo, aumentando o consumo de energia e, em casos extremos, causando riscos de incêndio.